

LBB 1941/00 Plena Çağrı İstasyonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Şık hepsi bir arada çağrı istasyonu LBB 1925/10 sistem preamplifikatörü için tasarlanmıştır
- Esnek gövdeli, tek yönlü kondansatör mikrofon
- Çağrılar için anlık PTT tuşu
- Seçilebilir kazanç, konuşma filtresi ve daha fazla anlaşılabilirlik için sınırlayıcı
- Sabit metal tabanlı tasarım

Plena Çağrı İstasyonu; dayanıklı metal taban tasarımı, esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü kondansatör mikrofonu bulunan, yüksek kaliteli, şık bir çağrı istasyonudur. Amacı, LBB 1925/10 sistem preamplifikatörü etrafında oluşturulmuş bir genel seslendirme sistemindeki tüm bölgelere çağrı göndermektir (hepsi bir arada çağrı). Özel tasarımı, masaüstü kullanımının yanı sıra ünitenin masaüstlerine düzgün şekilde gömme olarak monte edilmesine olanak sağlar.

Fonksiyonlar

Çağrı istasyonundaki yeşil LED, mikrofonun etkin durumuna ilişkin görsel geri besleme sağlar.

Bu çağrı istasyonunda; seçilebilir kazanç, seçilebilir bir konuşma filtresi ve konuşmacı mikrofon önünde hareket ettiğinde bile daha fazla anlaşılabilirlik sağlayan bir sınırlayıcı bulunur.

Çağrı istasyonu, dengeli bir hat seviyesi çıkışı sağlar ve uzatma kabloları ile amplifikatörden en fazla 500 m uzaklığa yerleştirilebilir. LBB 1925/10, bu istasyona farklı öncelik seviyeleri ve çağrı öncesi ve sonrası duyulacak sesli uyarılar atayabilir.

Kontroller ve göstergeler

- PTT tuşu
- PTT durum LED'i

Ara bağlantılar

- DIN konektörlü kablo

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Emisyon	EN 55103-1'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 1941/00 Plena Çağrı İstasyonu
1	Kilitlenebilir, 8 pinli DIN konektörüyle sonlandırılmış 5 m kablo
1	LBB 1941/00 veya LBB 1946/00 gibi ek bir çağrı istasyonu eklemek için devre geçişi 8 pinli DIN soketi

Teknik Spesifikasyonlar**Elektrik**

Güç Kaynađı	
Voltaj aralıđı	18 - 24 V (24 V, LBB 1925/10 ile sađlanır)
Akım tüketimi	<30 mA
Performans	
Nominal hassasiyet	85 dB SPL (önceden ayarlanmış kazanç 0 dB)
Nominal çıkış seviyesi	700 mV
Giriş ses seviyesi (maksimum)	110 dB SPL
Önceden ayarlanmış kazanç	+6 / 0 / -15 dB
Sınırlayıcı eşiđi	2 V
Sıkıştırma oranı sınırlayıcısı	1:20
Bozulma	<%0,6 (maksimum giriş)
Giriş gürültü seviyesi (eşdeđer)	25 dB SPLA
Frekans yanıtı	100 Hz - 16 kHz
Konuşma filtresi	315 Hz'de -3dB, yüksek geçişli, 6 dB/oct
Çıkış empedansı	200 ohm

Mekanik

Taban boyutları	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inç)
Ađırlık	Yaklaşık 1 kg
Renk	Kömür siyahı ve gümüş
Mikrofonla birlikte gövde uzunluđu	390 mm (15,35 inç)
Kablo uzunluđu	5 m (16,4 ft)

Çevresel

Çalışma sıcaklıđı	-10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklıđı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bađıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri**LBB 1941/00 Plena Çađrı İstasyonu**

Çađrı istasyonu, LBB1925/10 için hepsi bir arada çađrı istasyonu, esnek mikrofon, esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü kondenser mikrofon.

Sipariş numarası **LBB1941/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŖ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com