

DISCRETE SAMPLING KIT (COMP-0020D-ABS-R25 - 25mm)

Compatible[®]

EN

This component is used when it is necessary to sample through a suspended ceiling. The capillary Tee piece fits onto the pipe run. There followed by a 2 meter 10mm OD nylon tube which links into the discrete head. The discrete cap is supplied with a solid head, which will necessitate a hole being drilled to the required size by the installer. The discrete end cap is held in place by a hole in the ceiling tile.

Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

TR

Bu bileşen, asma tavandan numune alınması gerektiğinde kullanılır. Kılcal Tee parçası boru hattına oturur. Bunu, ayrık başlığa bağlanan 2 metre 10mm OD naylon tüp takip eder. Ayrık kapak sağlam bir başlıkla birlikte tedarik edilir, bu da montajcı tarafından gerekli boyutta bir delik açılmasını gerektirecektir. Ayrık uç kapağı tavan döşemesindeki bir delik tarafından yerinde tutulur.

Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

PART NO.:
COMP-0020D-ABS-R25

**DIAMETER
TOLERANCE:**
+/- 0.15mm

FITTINGS COLOUR:
Red

STICKER TEXT:
Air Sampling Point



TRUNK ADAPTOR
ABS022/25



10 MM NYLON TUBUNG
STANDARD LENGTH 2M



**DISCRETE
END CAP**

