

# CONDENSATION TRAP (COMP-CT01-ABS-R25 - 25mm)

**Compatible**<sup>®</sup>

## EN

Used in an environment where there are constant temperature changes, which causes condensation in the system, typically in a chill store or a room that is open to the atmosphere which can be measured and recorded, which can be drained on a regular basis by simply opening the valve.

### Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

## TR

Duman çekişli bir boru ağında 90 derecelik bir boru hattının yönünü deęiřtirmek için tasarlanmıřtır. Boru için tasarlanmıřtır

Yalnızca hava örneklemeli yangın algılama.

### Kurulum Talimatları:

Doęru solvent Plusbond 3019'u kullanın. Boyamayın. Boruyu temiz ve tozdan uzak tutun. Doğrudan güneř ışığına kurmayın. Yalnızca onaylı boruyla monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

**PART NO.:**  
COMP-CT01-ABS-R25

**FITTINGS  
COLOUR:**  
Red

**PIPE  
COLOUR:**  
Opaque

**DIAMETER TOLERANCE:**  
+ / - 0.15mm'

